Easy Flex®

ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ



МАСЛООТТАЛКИВАЮЩИЕ



СТИЛЬ#	КОНСТРУ- КЦИЯ	МАТЕРИАЛ ОСНОВЫ	МАТЕРИАЛ ПОКРЫТИЯ	ТИП/ СТИЛЬ ПОКРЫТИЯ	СТИЛЬ МАНЖЕТЫ	ЦВЕТ	PA3MEP ПО EN	ДЛИНА, ММ	УПАКОВКА
47-200	Раскроенные и сшитые	Интерлочный хлопок	Нитрил	Покрытие на 3/4 длины, нанесенное методом макания	Трикотажная манжета	Зеленый	6.5, 7, 8, 9,	270	12 пар в полиэтиленовом пакете, 12 полиэтиленовых пакетов в картонной коробке



Перчатка для погрузочно-разгрузочных работ

ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ











ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ

- Сборка узлов
- Упаковка
- Текстильное производство: нитки, ткани, матрацы, корд
- Погрузка и приемка
- Для складских работ
- Приборостроение
- Сборка, упаковка, осмотр коробок передач, двигателей

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

ОПИСАНИЕ

- Прохлада и комфорт хлопка, но также превосходный захват.
- Облегчает и делает более безопасным манипулирование гладкими предметами, такими как ящики и аппараты.
- Она имеет покрытие лишь на пальцах и на ладони. Защищает рабочую часть руки, но дает свободно дышать ее тыльной стороне.
- Повышенная устойчивость к спуску петель, проколам и истиранию.
- Нитриловое покрытие отталкивает масло и смазку.
- Служит в пять раз дольше, чем обычная хлопчатобумажная перчатка.

ПРИМЕЧАНИЯ

• Антистатические согласно стандарту EN 1149



КАТЕГОРИЯ II

Дата издания: 06-04-2017



