

## Защита от порезов

Дата печати 31-08-2017

**Материал перчаток**

- Натуральный каучук (Материал покрытия)
- Kevlar® (Материал основы)

**Возможные вредные компоненты**Сенсибилизирующие вещества

- Протеины натурального каучука
- Дитиокарбамат
- Цинк-2-меркаптобензотиазол

Только очень малое количество пользователей могут быть сенсибилизированы к данному компоненту перчатки, вследствие чего у них могут появиться аллергические контактные реакции и/или раздражение кожи.

Регламент Reach 1907/2006

Дополнительная информация содержится в регламенте REACH, размещенном на сайте компании Ansell

**Свойства**

- Хорошая стойкость к порезам
- Очень хороший захват влажных и сухих предметов
- Очень комфортные

**Данные испытаний EN**

	a	b	c	d	e	f
<b>EN388:2003</b>	3	4	4	4		
<b>EN388:2016</b>	3	4	4	4	C	

**Воспламеняемость:**

Performance level X (test not applicable)

**Устойчивость к контактному теплу:**

Эксплуатационные уровни 2 Контактная температура 250°C >15s

**Устойчивость к конвективному теплу:**

Performance level X (test not applicable)

**Устойчивость к лучистому теплу:**

Performance level X (test not applicable)

**Устойчивость к мелким брызгам расплавленного металла:**

Performance level X (test not applicable)

**Устойчивость к воздействию больших количеств расплавленного металла:**

Эксплуатационные уровни X (test not applicable)

**Соответствие требованиям Европейской директивы**

Перчатки соответствуют требованиям Европейской директивы 89/686/ЕЕС и Европейским стандартам EN 420:2003 + A1:2009 и EN 388:2003, EN 407:2004 Они относятся к категории «Сложный дизайн» (= защита от смертельных рисков).

Сертификат соответствия требованиям Директивы ЕС и сертификат контроля качества ЕС для конечного продукта выдан

Centexbel  
Technologiepark 7  
B-9052 Zwijnaarde

**Область применения — ограничения**

Защита рук (от механических воздействий)

Не использовать для защиты от пламени и от температур < -30 °C или > 160 °C

Не использовать для защиты от химикатов

Не использовать для защиты от масел и смазочных материалов

**Хранение**

Храните вдали от источников озона и от источников возгорания.

Хранить в прохладном сухом месте, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей.

Конст рукци я	Класс вязки	Материал основы	Материал покрытия	Тип/стиль покрытия	Стиль манжеты	Цвет	Размер по EN	Длина, мм	Упаковка
Вязан ые	10	Kevlar®	Натуральный каучук	Ладонная часть с покрытием	Трикотажная манжета	Blue and yellow	7, 8, 9, 10, 11	245-285	12 пар в полиэтиленовом пакете; 6 пакетов в картонной коробке

**Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)**

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu