PowerFlex® 80-409

TECHNISCHES DATENBLATT

Spezialzwecke

Druckdatum 31-08-2017

Handschuhmaterial
- Nitril (Beschichtungs- material)
- (Träger- material)
- Nylon (Träger- material)

Mögliche gefährliche Inhaltsstoffe
Sensibilisatoren
- Zink-Diethyldithiocarbamat

Nur eine verschwindend geringe Anzahl von Anwendern entwickelt eventuell eine Sensibilisierung gegen diesen Inhaltsstoff des Handschuhs, der ein Auslöser von Hautreizungen und/oder allergischen Kontaktreaktionen sein kann.

REACH-Verordnung 1907/2006
Weitere Informationen enthält die REACH-Erklärung auf der Ansell-Website.

Eigenschaften
- Exzellente Abriebfestigkeit

EN-Testdaten

	a	b	c	d	e	f
EN388:2003	4	1	2	1		
EN388:2016	4	1	2	1	C	

Konvektionskälte:
Leistungsstufe 0 Thermische Isolierung I_{tr} <0.10 m^2.C/w
Kontaktkälte:
Performance level 2 Thermischer Widerstand R >0.050 m^2.C/w
Wasserdichtigkeit:
Leistungsstufe 0 Wasserpermeation

Konformität mit europäischen Vorschriften
Die Handschuhe erfüllen die Anforderungen der EU-Richtlinie 89/686/EWG und der europäischen Normen EN 420:2009+A1:2009 und EN 388:2003
Dies sind Handschuhe der Kategorie II „Mittlere Konstruktion“ (Schutz vor mittlere Risiken).
EC-Typprüfung und Zertifikat des Endprodukts durch:
CENTEXBEL (0493)
Technologiepark 7
B-9052 Zwijnaarde
Die Handschuhe erfüllen die Anforderungen der Verordnung (EG) 1935/2004 über „Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen“, und der Verordnung (EG) 2023/2006 über „gute Herstellungspraxis für Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen“. Weitere Informationen über die Eignung für den Kontakt mit Lebensmitteln siehe die Erklärung zur Lebensmittelzulassung des Produkts von Ansell.

Verwendungsbeschränkungen
Nicht geeignet als Flammen- oder Temperaturschutz.

Handschutz – Arbeiten mit leichter bis mittlerer Belastung

Lagerung
Nicht in der Nähe von Ozon- oder Zündquellen (z. B. elektrischen Geräten) lagern.
Vor direktem Sonnenlicht schützen; kühl und trocken lagern.

Ausführung	Gauge	Träger-material	Beschichtungs- material	Beschichtungsart/-profil	Stulpenart	Farbe	EN-Größe	Länge (mm)	Verpackung
Gestrickt	13	Nylon	Nitril	Vollbeschichtet.	Strickbund	Blau und Weiß	8, 9, 10	220-260	6 Paar pro Beutel; 12 Beutel pro Karton

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)
Riverside Business Park, Block J
Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03
http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu