

## Hitze- und Kälteschutz

Druckdatum 31-08-2017

**Handschuhmaterial**

- n.V. (Beschichtungs- material)
- Spandex (Träger- material)
- Acryl (Träger- material)

**Mögliche gefährliche Inhaltsstoffe****Sensibilisatoren**

- Frei von Sensibilisatoren

**REACH-Verordnung 1907/2006**

Weitere Informationen enthält die REACH-Erklärung auf der Ansell-Website.

**Eigenschaften**

- Gute Fingerbeweglichkeit
- Guter Trockengriff

**EN-Testdaten**

	a	b	c	d	e	f
<b>EN388:2003</b>	1	1	3	X		
<b>EN388:2016</b>	1	1	3	X	B	

**Konvektionskälte:**

Leistungsstufe 0 Thermische Isolierung  $I_{tr} < 0.10 \text{ m}^2 \cdot \text{C}/\text{w}$

**Kontaktkälte:**

Performance level 1 Thermischer Widerstand  $R > 0.025 \text{ m}^2 \cdot \text{C}/\text{w}$

**Wasserdichtigkeit:**

Leistungsstufe 0 Wasserpermeation

**Konformität mit europäischen Vorschriften**

Die Handschuhe erfüllen die Anforderungen der EU-Richtlinie 89/686/EWG und der europäischen Normen EN 420:2009+A1:2009 und EN 388:2003

Dies sind Handschuhe der Kategorie II „Mittlere Konstruktion“ (Schutz vor mittlere Risiken).

EC-Typprüfung und Zertifikat des Endprodukts durch:

CENTEXBEL (0493)

Technologiepark 7

B-9052 Zwijnaarde

Die Handschuhe erfüllen die Anforderungen der Verordnung (EG) 1935/2004 über „Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen“, und der Verordnung (EG) 2023/2006 über „gute Herstellungspraxis für Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen“. Weitere Informationen über die Eignung für den Kontakt mit Lebensmitteln siehe die Erklärung zur Lebensmittelzulassung des Produkts von Ansell.

**Verwendungsbeschränkungen**

Handschutz - Arbeiten mit leichter Belastung.

Nicht geeignet als Flammen- und Temperaturschutz  $> 70^\circ \text{C}$ .

Nicht geeignet als Chemikalienschutz; der Handschuh ist nicht flüssigkeitsdicht!

**Lagerung**

Nicht in der Nähe von Ozon- oder Zündquellen (z. B. elektrischen Geräten) lagern.

Vor direktem Sonnenlicht schützen; kühl und trocken lagern.

Ausführung	Gauge	Träger- material	Beschichtungs- art/-profil	Beschichtungs- - material	Stulpenart	Farbe	EN-Größe	Länge (mm)	Verpackung
Gestrickt	10	Spandex Acryl	-	n.V.	Strickbund	Blau	7, 9	230, 260	1 Paar pro Beutel; 144 Paar pro Karton

**Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)**

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

<http://www.ansell.eu> • E-mail [info@ansell.eu](mailto:info@ansell.eu)