

## Do zastosowań specjalnych

Data druku 31-08-2017

**Materiał rękawic**

- Poliuretan (Materiał powłoki)
- Nylon (Materiał wyściółki)
- Włókno węglowe (Materiał wyściółki)

**Możliwe składniki szkodliwe****Substancje uczulające**

- Białka występujące w gumie naturalnej

Uczulenie na składniki zawarte w tych rękawicach oraz związane z nim wystąpienie kontaktowego podrażnienia i/lub reakcji alergicznych może dotyczyć tylko niewielkiej liczby użytkowników.

**Rozporządzenie Reach 1907/2006**

Więcej informacji można znaleźć w oświadczeniu o zgodności z rozporządzeniem REACH na stronie internetowej firmy Ansell

**Właściwości**

- Wyściółka z włókna o rozmiarze 15 zapewnia elastyczność i sprawność manualną
- Zwiększona odporność mechaniczna dzięki poliuretanowej powłoce we wnętrzu dłoni
- Produkt zapewnia ochronę przed wyładowaniami elektrostatycznymi dzięki obecności włókna węglowego
- Nadaje się do prania w palce w temperaturze 40°C

**Wyniki testów EN**

|                   | a | b | c | d | e | f |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|
| <b>EN388:2003</b> | 4 | 1 | 3 | 1 |   |   |
| <b>EN388:2016</b> | 4 | 1 | 3 | 1 | A |   |

**Zgodność z normami europejskimi**

Rękawice są zgodne z wymogami europejskiej dyrektywy 89/686/EWG oraz norm europejskich EN 420:2003 + A1:2009 oraz EN 388:2003

Zostały ujęte w kategorii „Konstrukcja pośrednia” (= ochrona przed zagrożeniami pośrednimi).

Świadectwo badania typu EC produktu końcowego przeprowadzona przez

Centexbel  
Technologiepark 7  
B-9052 Zwijnaarde

**Zastosowania — ograniczenia dotyczące użytkowania**

Ochrona dłoni

Nie wolno używać przy ogniu ani w temperaturach < -25°C lub > 160°C

Nie wolno używać do prac z chemikaliami; rękawice nie są cieczooodporne

Nie wolno używać do ciężkich prac mechanicznych

**Przechowywanie**

Nie wystawiać na działanie źródeł ozonu i otwartego ognia.

Nie wystawiać na bezpośrednie działanie światła słonecznego; przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.

| Konstr. ukcja | Rozmiar | Materiał wyściółki      | Materiał powłoki | Rodzaj/wzór powłoki        | Rodzaje mankietów | Kolor         | Rozmiar EN            | Długość w mm | Pakowanie                                  |
|---------------|---------|-------------------------|------------------|----------------------------|-------------------|---------------|-----------------------|--------------|--|
| Dzian e       | 15      | Nylon<br>Włókno węglowe | Poliuretan       | Powlekane<br>wnętrze dłoni | Dziany<br>mankiet | Biały i szary | 6, 7, 8, 9, 10,<br>11 | 205-255      | 12 par w woreczku; 12 woreczków w kartonie |

Długość rękawic jest mniejsza niż przewidują normy EN dotyczące minimalnej długości rękawic. W związku z tym rękawice opatrzone nazwą „Przeznaczone do zastosowań specjalnych”.

**Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)**

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu