

### Wielozadaniowe

Data druku 31-08-2017

#### Materiał rękawic

- Naturalna guma lateksowa (Materiał powłoki)
- Bawełna ze ścięciem interlock (Materiał wyściółki)

#### Możliwe składniki szkodliwe

##### Substancje uczulające

- Białka występujące w gumie naturalnej
- Dietyloditiokarbaminian cynku

Uczulenie na składniki zawarte w tych rękawicach oraz związane z nim wystąpienie kontaktowego podrażnienia i/lub reakcji alergicznych może dotyczyć tylko niewielkiej liczby użytkowników.

#### Rozporządzenie Reach 1907/2006

Więcej informacji można znaleźć w oświadczeniu o zgodności z rozporządzeniem REACH na stronie internetowej firmy Ansell

#### Właściwości

- Dobra odporność na przecięcia
- Bardzo dobra chwytność na sucho i na mokro

#### Wyniki testów EN

	a	b	c	d	e	f
EN388:2003	X	2	4	1		

#### Palność:

Performance level X (test not applicable)

#### Odporność na działanie wysokich temperatur:

Poziom wydajności 2 Temperatura kontaktu 250°C >15s

#### Odporność na ciepło konwekcyjne:

Performance level X (test not applicable)

#### Odporność na ciepło promieniowania:

Performance level X (test not applicable)

#### Odporność na małe rozpryski stopionego metalu:

Performance level X (test not applicable)

#### Odporność na duże ilości stopionego metalu:

Poziom wydajności X (test not applicable)

#### Zgodność z normami europejskimi

Rękawice są zgodne z wymogami europejskiej dyrektywy 89/686/EWG oraz norm europejskich EN 420:2003 + A1:2009 oraz EN 388:2003, EN 407:2004, EN 374:2003

Zostały ujęte w kategorii „Konstrukcja złożona” (= ochrona przed śmiertelnymi zagrożeniami).

Świadectwo badania typu EC oraz kontrola jakości EC produktu końcowego przeprowadzona przez

Centexbel  
Technologiepark 7  
B-9052 Zwijnaarde

#### Zastosowania — ograniczenia dotyczące użytkowania

Nie wolno używać przy ogniu ani w temperaturach < -30°C lub > 160°C

Ochrona dłoni (mechaniczna i chemiczna).

Nie wolno używać do pracy z olejami, smarami, węglowodorami, estrami i chlorowanymi rozpuszczalnikami.

#### Przechowywanie

Nie wystawiać na działanie źródeł ozonu i otwartego ognia.

Nie wystawiać na bezpośrednie działanie światła słonecznego; przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.

Konstr. ukcja	Materiał wyściółki	Materiał powłoki	Rodzaj/wzór powłoki	Rodzaje mankietów	Kolor	Rozmiar EN	Długość w mm	Pakowanie
Cięte i szyte	Bawełna ze ścięciem interlock	Naturalna guma lateksowa	Powlekane na całej powierzchni.	Rękawice z długim mankietem	Zielony	7, 8, 9, 10	310	12 par w woreczku; 6 woreczków w kartonie

#### Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu