

Do zastosowań specjalnych

Data druku 31-08-2017

Materiał rękawic

- PCW (polichlorek winylu) (Materiał powłoki)
- Poliuretan (Materiał wyściółki)
- Nylon (Materiał wyściółki)
- Bawełna (Materiał wyściółki)

Możliwe składniki szkodliwe

Substancje uczulające

- Brak substancji uczulających

Rozporządzenie Reach 1907/2006

Więcej informacji można znaleźć w oświadczeniu o zgodności z rozporządzeniem REACH na stronie internetowej firmy Ansell

Właściwości

- Rękawice są cieczo odporne, odporne na sole, chemikalia i substancje żrące
- Bardzo dobra chwytność na sucho i na mokro
- Wyjątkowy komfort
- Wyjątkowo gruba, skuteczniejsza izolacja z pianki

Wyniki testów EN

a	b	c	d	e	f
---	---	---	---	---	---

EN388:2003

4 2 2 1

Zimno konwekcyjne:

Poziom wydajności 2 Izolacja termiczna $I_{tr} > 0.15 \text{ m}^2 \cdot \text{C}/\text{w}$

Zimno odczuwane podczas kontaktu:

Performance level 1 Odporność termiczna $R > 0.025 \text{ m}^2 \cdot \text{C}/\text{w}$

Wodoodporność:

Poziom wydajności 1 brak przenikania wody

Zgodność z normami europejskimi

Rękawice są zgodne z wymogami europejskiej dyrektywy 89/686/EWG oraz norm europejskich EN 420:2003 + A1:2009 oraz EN 511:2006, EN 388:2003, EN 374:2003

Zostały ujęte w kategorii „Konstrukcja złożona” (= ochrona przed śmiertelnymi zagrożeniami).

Świadectwo badania typu EC oraz kontrola jakości EC produktu końcowego przeprowadzona przez

Centexbel

Technologiepark 7

B-9052 Zwijnaarde

Zastosowania — ograniczenia dotyczące użytkowania

Ochrona dłoni

Nie wolno używać przy ogniu ani w temperaturach $> 90^\circ\text{C}$

W temperaturze poniżej -30°C należy używać rękawic tylko do krótkotrwałego kontaktu

Niewielka ochrona przed wieloma rozpuszczalnikami

Przechowywanie

Nie wystawiać na działanie źródeł ozonu i otwartego ognia.

Nie wystawiać na bezpośrednie działanie światła słonecznego; przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.

Konstr. ukcja	Materiał wyściółki	Materiał powłoki	Rodzaj/wzór powłoki	Rodzaje mankietów	Kolor	Rozmiar EN	Długość w mm	Pakowanie
Cięte i szyte	Poliuretan Nylon Bawełna	PCW (polichlorek winylu)	Powlekane na całej powierzchni.	Rękawice z długim mankietem	Fluorescencyjny pomarańczowy	9, 10	275 - 300	6 par w woreczku; 12 woreczków w kartonie

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

<http://www.ansell.eu> • E-mail info@ansell.eu