

## Специального назначения

Дата печати 31-08-2017

**Материал перчаток**

- Нитрил (Материал покрытия)
- Полиэфир (Материал основы)
- Нетканый полиэфир (Материал основы)
- Хлопок (Материал основы)

**Возможные вредные компоненты**Сенсибилизирующие вещества

- Отсутствие сенсибилизирующих веществ

Регламент Reach 1907/2006

Дополнительная информация содержится в регламенте REACH, размещенном на сайте компании Ansell

**Свойства**

- Великолепная стойкость к порезам
- Превосходный комфорт
- Великолепная стойкость к стиранию
- Термостойкость при прерывистом воздействии до 180 °C

**Данные испытаний EN**

	a	b	c	d	e	f
<b>EN388:2003</b>	2	2	4	1		
<b>EN388:2016</b>	2	2	4	1	B	

**Воспламеняемость:**

Performance level X (test not applicable)

**Устойчивость к контактному теплу:**

Эксплуатационные уровни 2 Контактная температура 250°C >15s

**Устойчивость к конвективному теплу:**

Performance level X (test not applicable)

**Устойчивость к лучистому теплу:**

Performance level X (test not applicable)

**Устойчивость к мелким брызгам расплавленного****металла:**

Performance level X (test not applicable)

**Устойчивость к воздействию больших количеств расплавленного металла:**

Эксплуатационные уровни X (test not applicable)

**Соответствие требованиям Европейской директивы**

Перчатки соответствуют требованиям Европейской директивы 89/686/ЕЕС и Европейским стандартам EN 420:2003 + A1:2009 и EN 388:2003, EN 407:2004

Они относятся к категории «Сложный дизайн» (= защита от смертельных рисков).

Сертификат соответствия требованиям Директивы ЕС и сертификат контроля качества ЕС для конечного продукта выдан

Centexbel  
Technologiepark 7  
B-9052 Zwijnaarde

**Область применения — ограничения**

Защита от механических воздействий и тепла

Не использовать для тяжелых работ, связанных с риском пореза

Перчатка проницаема для жидкостей, поэтому ее не следует использовать для защиты от химикатов

Не использовать для защиты от пламени и от температур > 180 °C

**Хранение**

Храните вдали от источников озона и от источников возгорания.

Хранить в прохладном сухом месте, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей.

Конструкция	Материал основы	Материал покрытия	Цвет	Размер по EN	Длина, мм	Упаковка
Раскроенные и сшитые	Полиэфир Нетканый полиэфир Хлопок	Нитрил	Серый	8, 9, 10	240	12 пар в полиэтиленовом пакете; 6 пакетов в картонной коробке

Длина перчатки меньше минимальной длины перчатки, указанной в стандарте ГОСТ Р EN. Поэтому эти перчатки относятся к категории «специального назначения»

**Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)**

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu

