Gladiator® 16-500

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Универсальные

Дата печати 31-08-2017

Материал перчаток
- Натуральный каучук (Материал покрытия)
- Интерлочный хлопок (Материал основы)

Возможные вредные компоненты
Сенсибилизирующие вещества
- Диэтилдитиокарбамат цинка
- Протеины натурального каучука

Только очень малое количество пользователей могут быть сенсибилизированы к данному компоненту перчатки, вследствие чего у них могут появиться аллергические контактные реакции и/или раздражение кожи.

Регламент Reach 1907/2006
Дополнительная информация содержится в регламенте REACH, размещенном на сайте компании Ansell

Свойства
- Великолепные физические свойства
- Непревзойденная свобода движений пальцев

Данные испытаний EN

	a	b	c	d	e	f
EN388:2003	X	2	4	1		

Воспламеняемость:
Performance level X (test not applicable)
Устойчивость к контактному теплу:
Эксплуатационные уровни 2 Контактная температура 250°C >15s
Устойчивость к конвективному теплу:
Performance level X (test not applicable)
Устойчивость к лучистому теплу:
Performance level X (test not applicable)
Устойчивость к мелким брызгам расплавленного металла:
Performance level X (test not applicable)

Устойчивость к воздействию больших количеств расплавленного металла:
Эксплуатационные уровни X (test not applicable)

Соответствие требованиям Европейской директивы
Перчатки соответствуют требованиям Европейской директивы 89/686/EEC и Европейским стандартам EN 420:2003 + A1:2009 и EN 388:2003,EN 407:2004
Они относятся к категории «Сложный дизайн» (= защита от смертельных рисков).
Сертификат соответствия требованиям Директивы ЕС и сертификат контроля качества ЕС для конечного продукта выдан
Centexbel
Technologiepark 7
B-9052 Zwijnaarde

Область применения — ограничения
Не использовать для защиты от пламени и от температур < -30 °C или > 160 °C
Защита рук (от механических воздействий)

Хранение
Храните вдали от источников озона и от источников возгорания.
Хранить в прохладном сухом месте, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей.

Конструкция	Материал основы	Материал покрытия	Тип/стиль покрытия	Стиль манжеты	Цвет	Размер по EN	Длина, мм	Упаковка
Раскроенные и сшитые	Интерлочный хлопок	Натуральный каучук	Покрытие на 3/4 длины, нанесенное методом макания	Трикотажная манжета	Зеленый	7, 8, 9, 10	230 - 260	12 пар в полиэтиленовом пакете; 6 пакетов в картонной коробке

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)
Riverside Business Park, Block J
Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03
http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu