PVA® 15-554

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Поливиниловый спирт

Дата печати 31-08-2017

Материал перчаток
- Поливинилалкоголь (ПВА) (Материал покрытия)
- Интерлочный хлопок (Материал основы)

Возможные вредные компоненты
Сенсибилизирующие вещества
- Отсутствие сенсибилизирующих веществ

Регламент Reach 1907/2006
Дополнительная информация содержится в регламенте REACH, размещенном на сайте компании Ansell

Свойства
- Устойчивы к очень широкому спектру органических веществ
- Хорошая стойкость к истиранию, порезам, разрывам и проколам

Данные испытаний EN
Проницаемость для жидкостей:
Приемлемый уровень качества 1.0 или эксплуатационный уровень по EN 2
Chemical permeation:
За дополнительной информацией о проницаемости для химических веществ, пожалуйста, обращайтесь на сайт компании Ansell

	a	b	c	d	e	f
EN388:2003	3	1	2	1		

Соответствие требованиям Европейской директивы
Перчатки соответствуют требованиям Европейской директивы 89/686/EEC и Европейским стандартам EN 420:2003 + A1:2009 и EN 388:2003,EN 374:2003
Они относятся к категории «Сложный дизайн» (= защита от смертельных рисков).
Сертификат соответствия требованиям Директивы ЕС и сертификат контроля качества ЕС для конечного продукта выдан
Centexbel
Technologiepark 7
B-9052 Zwijnaarde

Область применения — ограничения
Защита рук
Чувствительны к воде : не использовать в воде и водных растворах, например, спиртовых растворах
Не использовать для защиты от пламени и от температур < -20 °C или > 80 °C

Хранение
Храните вдали от источников озона и от источников возгорания.
Хранить в прохладном сухом месте, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей.

Материал покрытия	Материал основы	Поверхность области захвата	Стиль манжеты	Цвет	AQL (EN374)	Размер по EN	Длина, мм	ТОЛЩИНА, мм	Упаковка
Поливинилалкоголь (ПВА)	Интерлочный хлопок	Гладкая отделка	С крагами	Красный	1.0	9, 10	355	Неприменимо	1 пара в пакете; 12 пакетов в картонной коробке

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)
Riverside Business Park, Block J
Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03
http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu

Ansell