Edge® 40-400

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Универсальные

Дата печати 31-08-2017

Материал перчаток
- Вспененный нитрил (Материал покрытия)
- Интерлочный хлопок (Материал основы)

Возможные вредные компоненты
Сенсибилизирующие вещества
- Отсутствие сенсибилизирующих веществ

Регламент Reach 1907/2006
Дополнительная информация содержится в регламенте REACH, размещенном на сайте компании Ansell

Свойства
- Хорошая стойкость к истиранию
- Хорошая свобода движений
- Великолепный захват при работе с сухими и слегка замасленными предметами
- Комфортные

Данные испытаний EN

	a	b	c	d	e	f
EN388:2003	4	1				
EN388:2016	4	1	2	1	A	

Соответствие требованиям Европейской директивы
Перчатки соответствуют требованиям Европейской директивы 89/686/EEC и Европейским стандартам EN 420:2003 + A1:2009 и EN 388:2003
Они относятся к категории «Промежуточный дизайн» (= защита от рисков среднего уровня).
Сертификат соответствия требованиям Директивы ЕС для конечного продукта выдан
Centexbel
Technologiepark 7
B-9052 Zwijnaarde

Область применения — ограничения
Не использовать для защиты от пламени и от температур < -25 °C или > 100 °C
Не использовать для защиты от химикатов; перчатки проницаемы для жидкостей

Хранение
Храните вдали от источников озона и от источников возгорания.
Хранить в прохладном сухом месте, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей.

Конструкция	Материал основы	Материал покрытия	Тип/стиль покрытия	Стиль манжеты	Цвет	Размер по EN	Длина, мм	Упаковка
Раскроенные и сшитые	Интерлочный хлопок	Вспененный нитрил	Покрытие на 3/4 длины, нанесенное методом макания	Трикотажная манжета	Серый	8, 9, 10	270	12 пар в полиэтиленовом пакете; 12 полиэтиленовых пакетов в картонной коробке

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)
Riverside Business Park, Block J
Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03
http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu